






























































# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


















## « О П А Л »

79040, Україна, м.Львів вул. Городоцька, 355, оф.342, ЗКПО 22346348,  
 Банк Відділення №5 м. Городок Центральної ф-ї ПАТ "Кредобанк",  
 МФО 325365, р/р2600501988124  
 тел. (032) 247-11-78, факс (032) 295-10-83, моб. +38(097) 546-48-34.  
 e-mail: tovopal@ukr.net, <http://www.opal.lviv.ua>

| Назва  | Ціна оптова (грн.) | Ціна роздрібна (грн.) | Ціна (\$) | Номін. повна потужн. (кВА) | Номін. потужність (кВт) | Діапазон робочої вхідної напруги (В) | Діапазон вхідної напруги, при вихідному 220±Δ (В) | Вихідна напруга (В) | Підсилювач | Габарити ШхВхГ (мм) | Вага (кг)   | Зовнішній вигляд |  |
|--|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| <b>Пристрій захисту електроприборів (відсікач) Харків (гарантія 12 місяців)</b>  |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Пристрій захисту УЗ-1,6  | 55                 | 75                    |           |                            | 1,6                     | 120 - 380                            |   | 190-240             | ні         |                     | 0,1         |                  |  |
| <b>Стабілізатори напруги для газових котлів, холодильників і іншої побутової техніки виробництва пп " Вольт ", Україна (гарантія 24 місяців)</b> |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Есо 300 Релейний   | 200                | 280                   |           | 0,5                        | 0,3                     | 50-320                               | 140-270   | 220±4%              | ні         | 260x140x130         | 2,8         |                  |  |
| Есо 600 Релейний (2 розетки)   | 255                | 355                   |           | 1                          | 0,6                     | 50-320                               | 140-270   | 220±4%              | ні         | 260x140x130         | 3,5         |                  |  |
| Есо 1200 Релейний (2 розетки)  | 385                | 510                   |           | 2                          | 1,2                     | 50-320                               | 140-270   | 220±4%              | ні         | 275x160x130         | 6,4         |                  |  |
| <b>Стабілізатори напруги для котлів опалення і холодильників тов "Діан" м. Львів (гарантія 12 місяців)</b>                                       |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Стабілізатор СН-300  | 310                | 400                   |           |                            | 0,3                     | 50-320                               | 135-285   | 220±6%              | ні         | 110x100x170         | 1,8         |                  |  |
| Стабілізатор СН-600  |                    | 540                   |           |                            | 0,6                     | 50-320                               | 135-285   | 220±6%              | ні         | 110x100x170         | 2,5         |                  |  |
| <b>Стабілізатори напруги для газових котлів, холодильників і іншої побутової техніки виробництва пп " ЛВТ ", Україна (гарантія 24 місяців)</b>   |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| АСН-250 релейний   | 310                | 420                   |           |                            | 0,3                     | 50-320                               | 160-280   | 220±7%              | ні         | 120x90x200          | 2           |                  |  |
| АСН-300 релейний   | 320                | 430                   |           |                            | 0,3                     | 50-320                               | 160-280   | 220±7%              | ні         | 120x90x200          | 2           |                  |  |
| АСН-600 релейний   | 390                | 500                   |           |                            | 0,6                     | 50-320                               | 160-280   | 220±7%              | ні         | 120x90x200          | 2,6         |                  |  |
| АСН-300с семісторний   | 395                | 510                   |           |                            | 0,3                     | 50-320                               | 160-280   | 220±5%              | ні         | 120x90x200          | 2           |                  |  |
| <b>Стабілізатори напруги для газових котлів, холодильників і іншої побутової техніки "СН", Харків (гарантія 12 місяців)</b>                      |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| СН-300   | 310                | 420                   |           |                            | 0,3                     | 50-320                               | 160-280(130-250)                                  | 220±5%              | ні         |                     | 2           |                  |  |
| <b>Однофазні релейні (4, 5, 6 і 8 ступеневі) стабілізатори Luxeon (крок 20 Вольт), Китай (гарантія 24 місяці)</b>                                |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Luxeon AVR-500D  | 140,0              | 196                   | 24,5      | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 160-250 (4 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 110x95x175          | 1,5         |                  |  |
| Luxeon AVR-500   | 160,0              | 224                   | 28        | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 115x160x235         | 2,8         |                  |  |
| Luxeon SD-500  | 168,0              | 235,2                 | 29,4      | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 110x110x190         | 2,3         |                  |  |
| Luxeon AVR-500W  | 168,0              | 235,2                 | 29,4      | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 190x125x145         | 2,7         |                  |  |
| Luxeon RVK-800   | 184,0              | 257,6                 | 32,2      | 0,8                        | 0,56                    |                                      | 160-270 (4 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 330x80x120          | 1,8         |                  |  |
| Luxeon VK-1000E  | 176,0              | 246,4                 | 30,8      | 0,8                        | 0,56                    |                                      | 160-250 (4 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 225x90x160          | 2           |                  |  |
| Luxeon DVK-2000  | 336,0              | 470,4                 | 58,8      | 2                          | 1,4                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | Ø180x170            | 3,7         |                  |  |
| Luxeon AZR-660   | 160,0              | 224                   | 28        | 0,66                       | 0,46                    |                                      | 140-270 (4 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x100x160         | 2,1         |                  |  |
| Luxeon MAR-500   | 160,0              | 224                   | 28        | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 140-250   | 220±7%              | ні         | 220x130x180         | 2,8         |                  |  |
| Luxeon MAR-1000  | 224,0              | 313,6                 | 39,2      | 1                          | 0,7                     |                                      | 140-250   | 220±7%              | ні         | 220x130x180         | 4,7         |                  |  |
| Luxeon LDR-500   | 184,0              | 257,6                 | 32,2      | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 145-265 (5 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 230x110x200         | 2,5         |                  |  |
| Luxeon LDR-800   | 200,0              | 280                   | 35        | 0,8                        | 0,56                    |                                      | 145-265 (5 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 230x110x200         | 2,7         |                  |  |
| Luxeon LDR-1500  | 280,0              | 392                   | 49        | 1,5                        | 1,05                    |                                      | 145-265 (5 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 230x110x200         | 3,1         |                  |  |
| Luxeon LDR-2500  | 384,0              | 537,6                 | 67,2      | 2,5                        | 1,75                    |                                      | 145-265 (5 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 165x210x290         | 6,5         |                  |  |
| Luxeon SMR-2000  | 304,0              | 425,6                 | 53,2      | 2                          | 1,2                     |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 140x180x250         | 5           |                  |  |
| Luxeon SMR-3000  | 512,0              | 716,8                 | 89,6      | 3                          | 1,8                     |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x270x310         | 9           |                  |  |
| Luxeon SMR-5000  | 680,0              | 952                   | 119       | 5                          | 3                       |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x270x310         | 11          |                  |  |
| Luxeon SDR-2000  | 312,0              | 436,8                 | 54,6      | 2                          | 1,2                     |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 140x180x250         | 5           |                  |  |
| Luxeon SDR-3000  | 528,0              | 739,2                 | 92,4      | 3                          | 1,8                     |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x270x310         | 9           |                  |  |
| Luxeon SDR-10000   | 1432,0             | 2004,8                | 250,6     | 10                         | 6                       |                                      | 140-260 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 260x265x430         | 22,5        |                  |  |
| Luxeon SVR-3000  | 512,0              | 716,8                 | 89,6      | 3                          | 2,1                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x370         | 12          |                  |  |
| Luxeon SVR-5000  | 680,0              | 952                   | 119       | 5                          | 3,5                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x370         | 16          |                  |  |
| Luxeon SVR-10000   | 1400,0             | 1960                  | 245       | 10                         | 7                       |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x420         | 20          |                  |  |
| Luxeon KDR-2000  | 312,0              | 436,8                 | 54,6      | 2                          | 1,4                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 145x190x250         | 6,5         |                  |  |
| Luxeon FDR-2000  | 328,0              | 459,2                 | 57,4      | 2                          | 1,4                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 145x190x250         | 6,5         |                  |  |
| Luxeon FDR-5000  | 704,0              | 985,6                 | 123,2     | 5                          | 3,5                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x370         | 16          |                  |  |
| Luxeon FDR-8000  | 1514,3             | 2120                  | 266       | 8                          | 5,6                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x420         | 18          |                  |  |
| Luxeon FDR-10000   | 1440,0             | 2016                  | 252       | 10                         | 7                       |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x420         | 20          |                  |  |
| Luxeon RDV-5000  | 680,0              | 952                   | 119       | 5                          | 3,5                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x370         | 15          |                  |  |
| Luxeon RDV-8000  | 1480,0             | 2072                  | 269       | 8                          | 5,6                     |                                      | 140-250 (6 ступ.)                                 | 220±7%              | ні         | 220x265x420         | 18          |                  |  |
| Luxeon WDR-3000  | 560,0              | 784                   | 98        | 3                          | 2,4                     |                                      | 115-265   | 220±6%              | так        | 250x375x150         | 9,6         |                  |  |
| Luxeon WDR-5000  | 880,0              | 1232                  | 154       | 5                          | 3,5                     |                                      | 135-265 (7 ступ.)                                 | 220±6%              | так        | 275x395x165         | 15,6        |                  |  |
| Luxeon WDR-8000  | 1240,0             | 1736                  | 217       | 8                          | 5,6                     |                                      | 135-265 (7 ступ.)                                 | 220±6%              | так        | 295x405x180         | 17,5        |                  |  |
| Luxeon WDR-10000   | 1504,0             | 2105,6                | 263,2     | 10                         | 7                       |                                      | 135-265 (7 ступ.)                                 | 220±6%              | так        | 320x450x170         | 24,2        |                  |  |
| <b>Однофазні сервоприводні стабілізатори Luxeon, Китай (гарантія 24 місяці)</b>  |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Luxeon LDS-500   | 272,0              | 380,8                 | 47,6      | 0,5                        | 0,35                    |                                      | 105-275   | 135-255             | 220±3%     | ні                  | 145x185x240 | 3,7              |  |
| Luxeon LDS-1500  | 400,0              | 560                   | 70        | 1,5                        | 1,05                    |                                      | 105-275   | 135-255             | 220±3%     | ні                  | 165x210x290 | 5,8              |  |
| Luxeon LDS-2500  | 520,0              | 728                   | 91        | 2,5                        | 1,75                    |                                      | 105-275   | 135-255             | 220±3%     | ні                  | 165x210x290 | 6,3              |  |
| Luxeon LDS-10000   | 1 880,0            | 2632                  | 329       | 10                         | 7                       |                                      | 105-275   | 135-255             | 220±3%     | ні                  | 250x320x395 | 29               |  |
| Luxeon SVR-5000 серво  | 960,0              | 1344                  | 168       | 5                          | 3,5                     |                                      |   | 140-250             | 220±1-3%   | ні                  | 220x265x370 | 15               |  |
| Luxeon SVR-10000 серво   | 1 840,0            | 2576                  | 322       | 10                         | 7                       |                                      |   | 140-250             | 220±1-3%   | ні                  | 220x265x480 | 35               |  |
| Luxeon KDF-5000 серво  | 1 080,0            | 1512                  | 189       | 5                          | 3,5                     |                                      |   | 140-250             | 220±1(±3)% | ні                  | 220x265x370 | 15               |  |
| Luxeon KDF-10000 серво   | 1 896,0            | 2654,4                | 331,8     | 10                         | 7                       |                                      |   | 140-250             | 220±1(±3)% | ні                  | 220x265x480 | 35               |  |
| Luxeon A1S-15000   | 3 120,0            | 4368                  | 546       | 15                         | 10,5                    |                                      |   | 150-250             | 220±3%     | ні                  | 300x755x385 |                  |  |
| Luxeon A1S-20000   | 3 800,0            | 5320                  | 665       | 20                         | 14                      |                                      |   | 150-250             | 220±3%     | ні                  | 300x755x385 |                  |  |
| Luxeon WDS-5500  | 1 120,0            | 1568                  | 196       | 5,5                        | 4,4                     |                                      | 115-265   | 135-265             | 220±3%     | так                 | 250x375x150 | 17               |  |
| Luxeon WDS-8000  | 1 520,0            | 2128                  | 266       | 8                          | 6,4                     |                                      | 115-265   | 135-265             | 220±3%     | так                 | 275x395x165 | 20,2             |  |
| Luxeon WDS-10000   | 1 920,0            | 2688                  | 336       | 10                         | 8                       |                                      | 115-265   | 135-265             | 220±3%     | так                 | 310x445x185 | 28               |  |
| Luxeon WVS-5000  | 1 080,0            | 1512                  | 189       | 5                          | 3,5                     |                                      | 115-275   | 140-275             | 220±1(±3)% | так                 | 285x410x210 | 18,1             |  |
| Luxeon WVS-10000   | 1 920,0            | 2688                  | 336       | 10                         | 7                       |                                      | 115-275   | 140-275             | 220±1(±3)% | так                 | 285x410x210 | 25               |  |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Ампер (крок 10 Вольт), Україна (гарантія 12 місяців)</b>                                      |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Ампер 12-1/25А (5500) Новинка!   | 2872               | 3590                  |           | 5,5                        |                         | 100-285                              | 145-265   | 220±4%              | да         | 255x460x150         | 18          |                  |  |
| Ампер 12-1/32А (7000) Новинка!   | 3032               | 3790                  |           | 7                          |                         | 100-285                              | 145-265   | 220±4%              | да         | 255x460x150         | 19          |                  |  |
| Ампер 12-1/40А (9000) Новинка!   | 3192               | 3990                  |           | 9                          |                         | 100-285                              | 145-265   | 220±4%              | да         | 255x460x150         | 20          |                  |  |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Мережик (крок 10 Вольт), пп "Альтернатива" м. Маріуполь Україна (гарантія 24 місяці)</b>      |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| Мережик-5500   | 3184               | 3980                  |           | 5,5                        |                         | 80-275                               | 135-255   | 220±4%              | так        | 265x455x150         | 17          |                  |  |
| Мережик-7000   | 3304               | 4130                  |           | 7                          |                         | 80-275                               | 135-255   | 220±4%              | так        | 265x455x150         | 19          |                  |  |
| Мережик-9000   | 3448               | 4310                  |           | 9                          |                         | 80-275                               | 135-255   | 220±4%              | так        | 265x455x150         | 21          |                  |  |
| Мережик-11000  | 4232               | 5290                  |           | 11                         |                         | 80-275                               | 135-255   | 220±4%              | так        | 300x495x180         | 24          |                  |  |
| Мережик-14000  | 4720               | 5900                  |           | 14                         |                         | 80-275                               | 135-255   | 220±4%              | так        | 300x495x180         | 29          |                  |  |
| <b>Однофазні сімисторні 9 ступеневі стабілізатори Norma (крок 15 Вольт), пп "Укртехнологія" м. Донецьк, Україна (гарантія 36 місяців)</b>        |                    |                       |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |
| HCH-5000 Norma   | 2528,4             | 3010                  |           | 5                          |                         | 50-275                               | 125-255   | 220±7%              | так        | 365x285x170         | 16          |                  |  |
| HCH-7500 Norma   | 2856               | 3400                  |           | 7,5                        |                         | 50-275                               | 125-255   | 220±7%              | так        | 365x285x170         | 18          |                  |  |
| HCH-9000 Norma   | 3192               | 3800                  |           | 9                          |                         | 50-275                               | 125-255   | 220±7%              | так        | 365x285x170         | 19          |                  |  |
| HCH-12000 Norma  | 4200               | 5000                  |           | 12                         |                         | 50-275                               | 125-255   | 220±7%              | ні         | 455x365x220         | 30          |                  |  |
| HCH-15000 Norma  | 5476,8             | 6520                  |           | 15                         |                         | 50-275                               | 125-255   | 220±7%              | ні         | 455x365x220         | 31          |                  |  |
| HCH-20000 Norma  | 6879,6             | 81                    |           |                            |                         |                                      |   |                     |            |                     |             |                  |  |

| Назва   | Ціна оптова (грн.) | Ціна розарбірна (грн) | Ціна (\$) (грн) | Номін. повная потужн. (кВА) | Номін. потужність (кВт) | Діапазон роботи відхідної напруги (В) | Діапазон відхідної напруги, при відхідному 220±Δ (В) | Вихідна напруга (В) | Підв. сний | Габарити ШхВхГ (мм) | Вага (кг) | Зовнішній вигляд  |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|-----------|---|
| HCH-9000 Norma HV   | 3553               | 4180                  |                 | 9                           |                         | 50-320                                | 170-300  | 220±7%              | так        | 365x285x170         | 19        |    |
| HCH-12000 Norma HV  | 4675               | 5500                  |                 | 12                          |                         | 50-320                                | 170-300  | 220±7%              | ні         | 455x365x220         | 30        |   |
| HCH-15000 Norma HV  | 6094,5             | 7170                  |                 | 15                          |                         | 50-320                                | 170-300  | 220±7%              | ні         | 455x365x220         | 31        |   |
| HCH-20000 Norma HV  | 7658,5             | 9010                  |                 | 20                          |                         | 50-320                                | 170-300  | 220±7%              | ні         | 500x450x270         | 42        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Optimum (крок 10 Вольт), пп "Укртехнологія" м. Донецьк, Україна (гарантія 36 місяців)</b>              |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| HCH-5000 Optimum / LV   | 3323,5             | 3910                  |                 | 5                           |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 365x285x170         | 16        |    |
| HCH-7500 Optimum / LV   | 3723               | 4380                  |                 | 7,5                         |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 380x400x180         | 20        |   |
| HCH-9000 Optimum / LV   | 4012               | 4720                  |                 | 9                           |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 380x400x180         | 21        |   |
| HCH-12000 Optimum / LV  | 5066,5             | 5890                  |                 | 12                          |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 455x365x245         | 32        |   |
| HCH-15000 Optimum / LV  | 6613               | 7780                  |                 | 15                          |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 455x365x245         | 33        |   |
| HCH-20000 Optimum / LV  | 7990               | 9400                  |                 | 20                          |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | так        | 455x365x295         | 42        |   |
| HCH-30000 Optimum / LV  | 19023              | 22380                 |                 | 30                          |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | ні         | -x-x-               | 88        |   |
| HCH-35000 Optimum / LV  | 21190,5            | 24930                 |                 | 35                          |                         | 50-265 / 50-235                       | 125-245 / 95-215                                     | 220±5%              | ні         | -x-x-               | 100       |   |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Optimum HV (крок 10 Вольт), пп "Укртехнологія" м. Донецьк, Україна (гарантія 36 місяців)</b>           |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| HCH-5000 Optimum HV   | 3493,5             | 4110                  |                 | 5                           |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 365x285x170         | 16        |    |
| HCH-7500 Optimum HV   | 3910               | 4600                  |                 | 7,5                         |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 380x400x180         | 20        |   |
| HCH-9000 Optimum HV   | 4216               | 4960                  |                 | 9                           |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 380x400x180         | 21        |   |
| HCH-12000 Optimum HV  | 5253               | 6180                  |                 | 12                          |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 455x365x245         | 32        |   |
| HCH-15000 Optimum HV  | 6944,5             | 8170                  |                 | 15                          |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 455x365x245         | 33        |   |
| HCH-20000 Optimum HV  | 8389,5             | 9870                  |                 | 20                          |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | так        | 455x365x295         | 42        |   |
| HCH-30000 Optimum HV  | 19975              | 23500                 |                 | 30                          |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | ні         | -x-x-               | 88        |   |
| HCH-35000 Optimum HV  | 22253              | 26180                 |                 | 35                          |                         | 50-305                                | 165-285  | 220±5%              | ні         | -x-x-               | 100       |   |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Constanta lite (крок 10 Вольт), пп "Електростиль" м. Маріуполь Україна (гарантія 24 місяців)</b>       |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNCO-7000 Constanta 12 lite   | 3592               | 4490                  |                 | 7                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 265x480x150         | 20        |    |
| SNCO-9000 Constanta 12 lite   | 4184               | 5230                  |                 | 9                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 265x480x150         | 22        |   |
| SNCO-11000 Constanta 12 lite  | 4576               | 5720                  |                 | 11                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 25        |   |
| SNCO-14000 Constanta 12 lite  | 5080               | 6350                  |                 | 14                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 30        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Constanta medium (крок 10 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців) на ключах Semikron, Німеччина</b>      |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNCO-7000 Constanta 12 medium   | 4464               | 5580                  |                 | 7                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 265x480x150         | 21        |    |
| SNCO-9000 Constanta 12 medium   | 4720               | 5900                  |                 | 9                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 265x480x150         | 24,5      |   |
| SNCO-11000 Constanta 12 medium  | 5840               | 7300                  |                 | 11                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 28        |   |
| SNCO-14000 Constanta 12 medium  | 6352               | 7940                  |                 | 14                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 32        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори Constanta medium (крок 7,5 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців) на ключах Semikron, Німеччина</b>     |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNCO-7000 Constanta 16 medium   | 4704               | 5880                  |                 | 7                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 265x480x150         | 22        |   |
| SNCO-9000 Constanta 16 medium   | 4960               | 6200                  |                 | 9                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 265x480x150         | 25,5      |   |
| SNCO-11000 Constanta 16 medium  | 6160               | 7700                  |                 | 11                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 295x505x180         | 29        |   |
| SNCO-14000 Constanta 16 medium  | 6704               | 8380                  |                 | 14                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 295x505x180         | 34        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори Constanta medium Wide (крок 10 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців) на ключах Semikron, Німеччина</b> |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNCO-7000 Constanta 16 medium W   | 4848               | 6060                  |                 | 7                           |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 265x480x150         | 29        |  |
| SNCO-9000 Constanta 16 medium W   | 5200               | 6500                  |                 | 9                           |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 32        |   |
| SNCO-11000 Constanta 16 medium W  | 6392               | 7990                  |                 | 11                          |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 36        |   |
| SNCO-14000 Constanta 16 medium W  | 7104               | 8880                  |                 | 14                          |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 295x505x180         | 38        |   |
| <b>Однофазні тиристорні 16 ступеневі стабілізатори Constanta prime (крок 7,5 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                                    |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNTO-7000 Constanta 16 prime  | 6312               | 7890                  |                 | 7                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 265x485x175         | 24        |  |
| SNTO-9000 Constanta 16 prime  | 6856               | 8570                  |                 | 9                           |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 265x485x175         | 28,5      |   |
| SNTO-11000 Constanta 16 prime   | 7440               | 9300                  |                 | 11                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 300x535x195         | 32        |   |
| SNTO-14000 Constanta 16 prime   | 8560               | 10700                 |                 | 14                          |                         | 100-275                               | 135-255  | 220±3%              | так        | 300x535x195         | 38        |   |
| <b>Однофазні тиристорні 16 ступеневі стабілізатори Constanta prime Wide (крок 10 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                                |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| SNTO-7000 Constanta 16 prime W  | 6464               | 8080                  |                 | 7                           |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 265x485x175         | 29        |  |
| SNTO-9000 Constanta 16 prime W  | 7176               | 8970                  |                 | 9                           |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 265x485x175         | 32        |   |
| SNTO-11000 Constanta 16 prime W   | 7776               | 9720                  |                 | 11                          |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 300x535x195         | 36        |   |
| SNTO-14000 Constanta 16 prime W   | 8960               | 11200                 |                 | 14                          |                         | 80-295                                | 115-275  | 220±4%              | так        | 300x535x195         | 38        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори СНОПТ (крок 7 Вольт), Україна м. Запоріжжя (гарантія 36 місяців)</b>                                   |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| СНОПТ-500   | 1200               | 1500                  |                 | 0,5                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 125x220x110         | 4         |  |
| СНОПТ-1000  | 1944               | 2430                  |                 | 1                           |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 190x280x150         | 5,5       |   |
| СНОПТ-2200 10А  | 2592               | 3240                  |                 | 2,2                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 190x280x150         | 7,5       |   |
| СНОПТ-3500 16А  | 3960               | 4950                  |                 | 3,5                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 18        |   |
| СНОПТ-4400 20А  | 4368               | 5460                  |                 | 4,4                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 20        |   |
| СНОПТ-5500 25А  | 5136               | 6420                  |                 | 5,5                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 30        |   |
| СНОПТ-7000 32А  | 5712               | 7140                  |                 | 7                           |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 24        |   |
| СНОПТ-8800 40А  | 6288               | 7860                  |                 | 8,8                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 38        |   |
| СНОПТ-11000 50А   | 7056               | 8820                  |                 | 11                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 41        |   |
| СНОПТ-13800 63А   | 8304               | 10380                 |                 | 13,8                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 48        |   |
| СНОПТ-17600 80А   | 10848              | 13560                 |                 | 17,6                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 53        |   |
| СНОПТ-22000 100А  | 12360              | 15450                 |                 | 22                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 58        |   |
| СНОПТ-27500 125А  | 15960              | 19950                 |                 | 27,5                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 67        |   |
| СНОПТ-35000 160А  | 19176              | 23970                 |                 | 35                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 76        |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори СНОПТ в пило-вологозахисному корпусі ір-56 , Україна (гарантія 36 місяців)</b>                         |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| СНОПТ-3500 16А Новинка!!!   | 5148               | 6435                  |                 | 3,5                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 18        |  |
| СНОПТ-4400 20А Новинка!!!   | 5680               | 7100                  |                 | 4,4                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 20        |   |
| СНОПТ-5500 25А Новинка!!!   | 6676               | 8345                  |                 | 5,5                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 30        |   |
| СНОПТ-7000 32А Новинка!!!   | 7424               | 9280                  |                 | 7                           |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 24        |   |
| СНОПТ-8800 40А Новинка!!!   | 8168               | 10210                 |                 | 8,8                         |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 38        |   |
| СНОПТ-11000 50А Новинка!!!  | 9172               | 11465                 |                 | 11                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 41        |   |
| СНОПТ-13800 63А Новинка!!!  | 10792              | 13490                 |                 | 13,8                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | так        | 260x460x240         | 48        |   |
| СНОПТ-17600 80А Новинка!!!  | 14102,4            | 17628                 |                 | 17,6                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 53        |   |
| СНОПТ-22000 100А Новинка!!!   | 16068              | 20085                 |                 | 22                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 58        |   |
| СНОПТ-27500 125А Новинка!!!   | 20748              | 25935                 |                 | 27,5                        |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 67        |   |
| СНОПТ-35000 160А Новинка!!!   | 24928              | 31160                 |                 | 35                          |                         | 110-278                               | 146-262  | 220±2,5%            | ні         | 340x690x280         | 76        |   |
| <b>Однофазні тиристорні 16 ступеневі стабілізатори Герц 16 (крок 7 Вольт), пп "Елекс" Україна м. Одеса (гарантія 36 місяців)</b>                          |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| СНО-5500 Герц M16-25А   | 3888               | 4860                  |                 | 5,5                         |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 240x465x150         | 20        |  |
| СНО-7000 Герц M16-32А   | 4368               | 5460                  |                 | 7                           |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 240x465x150         | 21        |   |
| СНО-9000 Герц M16-40А   | 4776               | 5970                  |                 | 9                           |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 240x465x150         | 25        |   |
| СНО-11000 Герц M16-50А  | 5880               | 7350                  |                 | 11                          |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 300x490x165         | 30        |   |
| СНО-14000 Герц M16-63А  | 6984               | 8730                  |                 | 14                          |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 300x490x165         | 36        |   |
| СНО-18000 Герц M16-80А  | 8688               | 10860                 |                 | 18                          |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 320x750x165         | 55        |   |
| СНО-22000 Герц M16-100А   | 10728              | 13410                 |                 | 22                          |                         | 120-280                               | 150-260  | 220±2,5%            | так        | 320x750x165         | 67        |   |
| <b>Однофазні тиристорні 36 ступеневі стабілізатори Герц 36 (крок 3 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>  |                    |                       |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |
| СНО-5500 Герц M36-25А   | 5280               | 6600                  |                 |                             |                         |                                       |  |                     |            |                     |           |   |

| Назва   | Ціна оптова (грн.) | Ціна розарбіна (грн) | Ціна (\$) | Номін. повная потужн. (кВА) | Номін. потужність (кВт) | Діапазон робочої відної напруги (В) | Діапазон відної напруги, при відході 220±В (В) | Вихідна напруга (В)  | Підв. сий  | Габарити ШхВхГ (мм) | Вага (кг)    | Зовнішній вигляд  |   |
|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------|---------------------|--------------|---|---|
| НОНС-20000 Shteel   | 9914,4             | 11664                |           | 20                          |                         | 80-271(249-331)                     | 132-245  | 220±2,5%             | так        | 280x540x230         | 35           |    |   |
| НОНС-25000 Shteel   | 11199,6            | 13176                |           | 25                          |                         | 80-271(249-331)                     | 132-245  | 220±2,5%             | так        | 280x540x230         | 37           |    |   |
| <b>Однофазні сімисторні 36 ступеневі стабілізатори Calmer (крок 3 Вольт), Україна (гарантія 24 місяці)</b>                                  |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| НОНС-7500 Calmer  | 6432               | 8040                 |           | 7,5                         |                         | 80-283(249-331)                     | 146-255  | 220±1%               | так        | 285x520x200         | 20           |    |   |
| НОНС-10000 Calmer   | 7320               | 9150                 |           | 10                          |                         | 80-283(249-331)                     | 146-255  | 220±1%               | так        | 285x520x200         | 25           |    |   |
| НОНС-15000 Calmer   | 9489,6             | 11862                |           | 15                          |                         | 80-283(249-331)                     | 146-255  | 220±1%               | так        | 280x540x230         | 30           |    |   |
| НОНС-20000 Calmer   | 12004,8            | 15006                |           | 20                          |                         | 80-283(249-331)                     | 146-255  | 220±1%               | так        | 280x540x230         | 35           |    |   |
| НОНС-25000 Calmer   | 13418,4            | 16773                |           | 25                          |                         | 80-283(249-331)                     | 146-255  | 220±1%               | так        | 280x540x230         | 37           |    |   |
| <b>Однофазні сімисторні 48 ступеневі стабілізатори Flagman (крок 2 Вольт), Україна (гарантія 24 місяці)</b>                                 |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| НОНС-7500 Flagman   | 7363,2             | 9204                 |           | 7,5                         |                         | 80-272(249-331)                     | 147-243  | 220±0,7%             | так        | 285x520x200         | 20           |    |   |
| НОНС-10000 Flagman  | 8385,6             | 10482                |           | 10                          |                         | 80-272(249-331)                     | 147-243  | 220±0,7%             | так        | 285x520x200         | 25           |    |   |
| НОНС-15000 Flagman  | 10872              | 13590                |           | 15                          |                         | 80-272(249-331)                     | 147-243  | 220±0,7%             | так        | 285x520x200         | 30           |    |   |
| НОНС-20000 Flagman  | 13104              | 16380                |           | 20                          |                         | 80-272(249-331)                     | 147-243  | 220±0,7%             | так        | 325x520x250         | 38           |    |   |
| НОНС-25000 Flagman  | 14649,6            | 18312                |           | 25                          |                         | 80-272(249-331)                     | 147-243  | 220±0,7%             | так        | 325x520x250         | 40           |    |   |
| <b>Однофазні сімисторні стабілізатори SYSTEMS пп "Система", Україна м. Сімферополь (гарантія 36 місяців)</b>                                |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| <b>Однофазні сімисторні 9 ступеневі стабілізатори Classic (крок 14 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                                |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| Classic 5000  | 3335,2             | 4169                 |           | 5                           |                         |                                     | 125-254  | 220±6%               | так        | 320x420x190         | 20,5         |    |   |
| Classic 7500  | 3620,8             | 4526                 |           | 7,5                         |                         |                                     | 125-255  | 220±6%               | так        | 320x420x190         | 22           |    |   |
| Classic 9000  | 3872               | 4840                 |           | 9                           |                         |                                     | 125-256  | 220±6%               | так        | 320x420x190         | 23           |    |   |
| Classic 12000   | 5351,2             | 6689                 |           | 12                          |                         |                                     | 125-257  | 220±6%               | так        | 320x495x380         | 31           |    |   |
| Classic 15000   | 6779,2             | 8474                 |           | 15                          |                         |                                     | 125-258  | 220±6%               | так        | 320x495x380         | 32           |    |   |
| Classic 20000   | 8156               | 10195                |           | 20                          |                         |                                     | 125-259  | 220±6%               | так        | 320x495x380         | 42           |    |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори Ultra (крок 7 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                                  |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| Ultra 5000  | 3932               | 4915                 |           | 5                           |                         |                                     | 142-245  | 220±3%               | так        | 320x420x190         | 20,5         |    |   |
| Ultra 7500  | 4108               | 5135                 |           | 7,5                         |                         |                                     | 142-246  | 220±3%               | так        | 320x420x190         | 22           |   |   |
| Ultra 9000  | 4435,2             | 5544                 |           | 9                           |                         |                                     | 142-247  | 220±3%               | так        | 320x420x190         | 23           |  |   |
| Ultra 12000   | 6031,2             | 7539                 |           | 12                          |                         |                                     | 142-248  | 220±3%               | так        | 320x495x380         | 31           |  |   |
| Ultra 15000   | 8047,2             | 10059                |           | 15                          |                         |                                     | 142-249  | 220±3%               | так        | 320x495x380         | 32           |  |   |
| Ultra 20000   | 9433,6             | 11792                |           | 20                          |                         |                                     | 142-250  | 220±3%               | так        | 320x495x380         | 42           |  |   |
| <b>Однофазні сімисторні 7 ступеневі стабілізатори Volter УШ (крок 15/20 Вольт), пп "Електромір" Україна м. Донецьк (гарантія 60 місяці)</b> |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| СНПТО 2 Volter УШ   | 2856               | 3360                 |           | 2                           |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 150x180x250         | 8            |  |   |
| СНПТО 4 Volter УШ   | 5151               | 6060                 |           | 4                           |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x160         | 20           |  |   |
| СНПТО 5,5 Volter УШ   | 6273               | 7380                 |           | 5,5                         |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x160         | 23           |  |   |
| СНПТО 7 Volter УШ   | 7165,5             | 8430                 |           | 7                           |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x160         | 26           |  |   |
| СНПТО 9 Volter УШ   | 8491,5             | 9990                 |           | 9                           |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x160         | 29           |  |   |
| СНПТО 11 Volter УШ  | 9562,5             | 11250                |           | 11                          |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x190         | 33           |  |   |
| СНПТО 14 Volter УШ  | 10506              | 12360                |           | 14                          |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x350x190         | 36           |  |   |
| СНПТО 18 Volter УШ  | 12622,5            | 14850                |           | 18                          |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x650x190         | 45           |  |   |
| СНПТО 22 Volter УШ  | 13693,5            | 16110                |           | 22                          |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x650x190         | 50           |  |   |
| СНПТО 27 Volter УШ  | 22644              | 26640                |           | 27                          |                         |                                     | 150-260/130-270                                | 220+5/-7,5%          | ні         | 420x650x190         | 70           |  |   |
| <b>Однофазні сімисторні 16 ступеневі стабілізатори Volter ПТ (крок 5/7 Вольт), Україна (гарантія 60 місяців)</b>                            |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| СНПТО 2 Volter ПТ/ЛТС   | 3264               | 3840                 |           | 2                           |                         |                                     | 150-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 150x180x250         | 8,5          |  |   |
| СНПТО 4 Volter ПТ/ЛТС   | 5941,5             | 6990                 |           | 4                           |                         |                                     | 150-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x160         | 21           |  |   |
| СНПТО 5,5 Volter ПТ/ЛТС   | 7191               | 8460                 |           | 5,5                         |                         |                                     | 150-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x160         | 24           |  |   |
| СНПТО 7 Volter ПТ/ЛТС   | 8262               | 9720                 |           | 7                           |                         |                                     | 150-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x160         | 27           |  |   |
| СНПТО 9 Volter ПТ/ЛТС   | 9766,5             | 11490                |           | 9                           |                         |                                     | 150-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x160         | 30           |  |   |
| СНПТО 11 Volter ПТ/ЛТС  | 10506              | 12360                |           | 11                          |                         |                                     | 145-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x190         | 34           |  |   |
| СНПТО 14 Volter ПТ/ЛТС  | 11551,5            | 13590                |           | 14                          |                         |                                     | 145-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x350x190         | 37           |  |   |
| СНПТО 18 Volter ПТ/ЛТС  | 13897,5            | 16350                |           | 18                          |                         |                                     | 145-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x650x190         | 46           |  |   |
| СНПТО 22 Volter ПТ/ЛТС  | 15070,5            | 17730                |           | 22                          |                         |                                     | 145-245/170-265 (5В)                           | 220+2/-3%            | ні         | 420x650x190         | 51           |  |   |
| СНПТО 27 Volter ПТ/ЛТС  | 24862,5            | 29250                |           | 27                          |                         |                                     | 140-250/160-270 (7В)                           | 220+2,5/-3,5%        | ні         | 420x650x190         | 71           |  |   |
| <b>Однофазні сімисторні 36 ступеневі стабілізатори Volter ПТТ (крок 2/3 Вольт), Україна (гарантія 60 місяці)</b>                            |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| СНПТО 4 Volter ПТТ  | 6706,5             | 7890                 |           | 4                           |                         |                                     | 160-250 (крок 2В)                              | 220+0,7/-1,5%        | так        | 420x350x160         | 22           |  |   |
| СНПТО 5,5 Volter ПТТ  | 8160               | 9600                 |           | 5,5                         |                         |                                     | 160-250 (крок 2В)                              | 220+0,7/-1,5%        | так        | 420x350x160         | 25           |  |   |
| СНПТО 7 Volter ПТТ  | 9307,5             | 10950                |           | 7                           |                         |                                     | 160-250 (крок 2В)                              | 220+0,7/-1,5%        | так        | 420x350x160         | 28           |  |   |
| СНПТО 9 Volter ПТТ  | 11908,5            | 14010                |           | 9                           |                         |                                     | 145-255 (крок3В)                               | 220+1/-2%            | так        | 420x350x160         | 31           |  |   |
| СНПТО 11 Volter ПТТ   | 13387,5            | 15750                |           | 11                          |                         |                                     | 145-255 (крок3В)                               | 220+1/-2%            | так        | 420x350x190         | 35           |  |   |
| СНПТО 14 Volter ПТТ   | 14688              | 17280                |           | 14                          |                         |                                     | 145-255 (крок3В)                               | 220+1/-2%            | так        | 420x350x190         | 38           |  |   |
| <b>Трьохфазні сервоприводні стабілізатори Luxeon, Китай (гарантія 24 місяці)</b>  |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| Luxeon A35-10000  | 3 069,6            | 4144                 | 518       | 10                          | 7                       |                                     | 3x140-250                                      | 3x220±3%             | ні         |                     |              |  |   |
| Luxeon A35-15000  | 4 148,1            | 5600                 | 700       | 15                          | 10,5                    |                                     | 3x140-250                                      | 3x220±3%             | ні         |                     |              |  |   |
| Luxeon A35-20000  | 4 811,9            | 6496                 | 812       | 20                          | 14                      |                                     | 3x140-250                                      | 3x220±3%             | ні         |                     |              |  |   |
| Luxeon A35-30000  | 6 222,2            | 8400                 | 1050      | 30                          | 21                      |                                     | 3x140-250                                      | 3x220±3%             | ні         |                     |              |  |   |
| Luxeon A35-45000  | 9 955,6            | 13440                | 1680      | 45                          | 31,5                    |                                     | 3x140-250                                      | 3x220±3%             | ні         | 970x550x550         |              |  |   |
| <b>Трьохфазні сімисторні 12 ступеневі стабілізатори Optimum (крок 10 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                              |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| НСН-3x5000 Optimum / LV   | 10584              | 13230                |           | 15                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 430x950x310  | 62  |  |
| НСН-3x7500 Optimum / LV   | 11712              | 14640                |           | 22,5                        |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 430x950x310  | 66  |  |
| НСН-3x9000 Optimum / LV   | 12528              | 15660                |           | 27                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 430x950x310  | 68  |  |
| НСН-3x12000 Optimum / LV  | 15736              | 19670                |           | 36                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 580x950x310  | 95  |  |
| НСН-3x15000 Optimum / LV  | 20272              | 25340                |           | 45                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 580x950x310  | 98  |  |
| НСН-3x20000 Optimum / LV  | 24160              | 30200                |           | 60                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | 640x1050x310 | 120   |  |
| НСН-3x30000 Optimum / LV  | 55312              | 69140                |           | 90                          |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | -x-x-        | 200   |  |
| НСН-3x35000 Optimum / LV  | 61432              | 76790                |           | 105                         |                         |                                     | 3x50-265 / 3x50-235                            | 3x125-245 / 3x95-215 | 3x220±5%   | ні                  | -x-x-        | 250   |  |
| <b>Трьохфазні тиристорні 16 ступеневі стабілізатори напруги СНПТ Прочан (крок 7 Вольт), Україна (гарантія 36 місяців)</b>                   |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |
| СНПТ 10,5   | 9888               | 12360                |           | 10,5                        |                         |                                     | 3x110-278                                      | 3x146-262            | 3x220±2,5% | ні                  | 744x220x515  |   |  |
| СНПТ 13,2   | 10920              | 13650                |           | 13,2                        |                         |                                     | 3x110-278                                      | 3x146-262            | 3x220±2,5% | ні                  | 744x220x515  | 54  |  |
| СНПТ 16,5   | 12840              | 16050                |           | 16,5                        |                         |                                     | 3x110-278                                      | 3x146-262            | 3x220±2,5% | ні                  | 744x220x515  | 60  |  |
|   |                    |                      |           |                             |                         |                                     |  |                      |            |                     |              |   |   |

| Назва   | Ціна оптова (грн.) | Ціна розарібана (грн) | Ціна (\$) | Номін. повная потужн. (кВА) | Номін. потужність (кВт) | Діапазон робочої відної напруги (В) | Діапазон відної напруги, при відноному 220±Δ (В) | Вихідна напруга (В) | Підсилювач | Габарити ШхВхГ (мм) | Вага (кг) | Зовнішній вигляд  |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|-----------|---|
| ННСТ-3х25000 Normic   | 23417,5            | 27550                 |           | 75                          |                         | 3х80-274                            | 3х142-250 (крок 12В)                             | 3х220±4%            | ні         | 600х1070х350        | 130       |    |
| ННСТ-3х33400 Normic   | 36975              | 43500                 |           | 100                         |                         | 3х80-295                            | 3х142-250 (крок 12В)                             | 3х220±3%            | ні         | 790х900х500         | 200       |    |
| <b>Трьохфазні симісторні 7, 16 ступеневі стабілізатори Voltar (крок 15, 7 Вольт), Україна (гарантія 60 місяців)</b>   |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| СНПТТ 100 Voltar У  | 84354              | 9240                  |           | 100                         |                         |                                     | 3х150-260 (шар 15В)                              | 220+5/-7,5%         | ні         | 4х460х210х1200      | 400       |    |
| СНПТТ 100 Voltar ПТ/ЛТС   | 87264              | 109080                |           | 100                         |                         |                                     | 3х140-250/3х180-255                              | 220+2/-3%           | ні         | 4х460х210х1200      | 400       |    |
| СНПТТ 150 Voltar У  | 117384             | 146730                |           | 150                         |                         |                                     | 3х150-260 (шар 15В)                              | 220+5/-7,5%         | ні         | 4х560х250х1500      | 550       |    |
| СНПТТ 200 Voltar У  | 182472             | 228090                |           | 200                         |                         |                                     | 3х150-260 (шар 15В)                              | 220+5/-7,5%         | ні         | 4х560х250х1500      | 700       |    |
| <b>Інвертори LogicPower, Китай (гарантія 24 місяці)</b>   |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Logicpower LP100  | 210                | 256                   | 32        | 0,1                         | 0,1                     |                                     | -12  | 220±5%              | ні         | 65х55х155           | 0,3       |    |
| <b>Інвертори Luxeon, Китай (гарантія 24 місяці)</b>   |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon IPS-150A   | 224,0              | 291,2                 | 36,4      | 0,15                        | 0,09                    |                                     | -12  | 220±5%              | ні         | 120х40х100          | 0,35      |    |
| Luxeon IPS-200  | 208,0              | 270,4                 | 33,8      | 0,2                         | 0,12                    |                                     | -12  | 220±5%              | ні         | 70х50х225           | 0,6       |   |
| Luxeon IPS-300  | 240,0              | 312                   | 39        | 0,3                         | 0,18                    |                                     | -12  | 220±5%              | ні         | 105х55х200          | 0,8       |   |
| Luxeon IPS-750  | 400,0              | 520                   | 65        | 0,75                        | 0,45                    |                                     | -12  | 220±5%              | так        | 170х70х200          | 1,5       |   |
| Luxeon IPS-1000   | 480,0              | 624                   | 78        | 1                           | 0,6                     |                                     | -12  | 220±5%              | так        | 170х70х300          | 2,5       |   |
| <b>Інвертори Luxeon (підзарядка, режим роботи як БЖ), Китай (гарантія 24 місяці)</b>                                  |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon IPS-500C   | 400,0              | 520                   | 65        | 0,5                         | 0,3                     |                                     | ~220/-12   | 220±5%              | так        | 170х70х300          | 2,3       |   |
| Luxeon IPS-1000C  | 600,0              | 780                   | 97,5      | 1                           | 0,6                     |                                     | ~220/-12   | 220±5%              | так        | 170х70х400          | 3         |   |
| Luxeon IPS-2000C  | 1 200,0            | 1560                  | 195       | 2                           | 1,2                     |                                     | ~220/-12   | 220±5%              | так        | 210х70х520          | 6,5       |   |
| <b>Інвертори Luxeon з стабілізатором (підзарядка, режим роботи як БЖ), Китай (гарантія 24 місяці)</b>                 |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon IV-1000C   | 792,0              | 1029,6                | 128,7     | 1                           | 0,7                     |                                     | ~160-260/-12                                     | 220±6,8/±5%         | ні         | 150х240х310         | 12        |   |
| <b>Джерело безперебійного живлення Luxeon (Line-Interactive, встроєна АКБ), Китай (гарантія 24 місяця)</b>            |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon UPS-500A   | 328,0              | 393,6                 | 49,2      | 0,5                         | 0,3                     |                                     | ~145-275/-12(7,5Ач)                              | 220±10%             | ні         | 90х140х330          | 5,5       |    |
| Luxeon UPS-650A   | 368,0              | 441,6                 | 55,2      | 0,65                        | 0,39                    |                                     | ~145-275/-12(7,5Ач)                              | 220±10%             | ні         | 110х160х340         | 6         |   |
| Luxeon UPS-800A   | 440,0              | 528                   | 66        | 0,8                         | 0,48                    |                                     | ~145-275/-12(9Ач)                                | 220±10%             | ні         | 110х160х340         | 6,6       |   |
| <b>Джерело безперебійного живлення Luxeon (Line-Interactive, синусоїда, зовнішня АКБ), Китай (гарантія 24 місяці)</b> |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon UPS-500ZX  | 680,0              | 952                   | 119       | 0,5                         | 0,3                     | 145-270                             | ~145-270/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 130х190х375         | 7         |    |
| Luxeon UPS-3000ZX   | 3 200,0            | 4480                  | 560       | 3                           | 1,8                     | 145-270                             | ~145-270/-48 (4 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 195х335х455         | 28        |   |
| Luxeon UPS-5000ZX   | 4 800,0            | 6720                  | 840       | 5                           | 3                       | 145-270                             | ~145-270/-48 (4 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 195х335х455         | 33        |   |
| Luxeon UPS-8000ZX   | 7 200,0            | 10080                 | 1260      | 8                           | 4,8                     | 145-270                             | ~145-270/-96 (8 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 195х335х455         | 38        |   |
| Luxeon UPS-500ZY  | 680,0              | 952                   | 119       | 0,5                         | 0,3                     | 145-270                             | ~145-270/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 265х350х120         | 7         |    |
| Luxeon UPS-1500ZY   | 1 600,0            | 2240                  | 280       | 1,5                         | 0,9                     | 145-270                             | ~145-270/-24 (2 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 265х350х120         | 12        |   |
| Luxeon UPS-500L   | 696,0              | 974,4                 | 121,8     | 0,5                         | 0,3                     | 140-275                             | ~140-275/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 100х150х345         | 5,3       |   |
| Luxeon UPS-800L   | 840,0              | 1176                  | 147       | 0,8                         | 0,48                    | 140-275                             | ~140-275/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         |                     |           |   |
| Luxeon UPS-1000L  | 1 040,0            | 1456                  | 182       | 1                           | 0,6                     | 140-275                             | ~140-275/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         |                     |           |   |
| Luxeon UPS-1500L  | 1 440,0            | 2016                  | 252       | 1                           | 0,6                     | 140-275                             | ~140-275/-24 (2 АКБ)                             | 220±7%              | ні         |                     |           |   |
| Luxeon UPS-2000L  | 2 560,0            | 3584                  | 448       | 1                           | 0,6                     | 140-275                             | ~140-275/-24 (2 АКБ)                             | 220±7%              | ні         |                     |           |   |
| Luxeon UPS-500LU  | 712,0              | 996,8                 | 124,6     | 0,5                         | 0,3                     | 140-275                             | ~140-275/-12 (1 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 85х155х330          | 5         |   |
| Luxeon UPS-3000LU   | 3 200,0            | 4480                  | 560       | 3                           | 1,8                     | 140-275                             | ~140-275/-48 (4 АКБ)                             | 220±7%              | ні         | 190х240х460         | 26,5      |   |
| <b>Джерело безперебійного живлення Luxeon (On-Line, синусоїда, зовнішня АКБ), Китай (гарантія 24 місяці)</b>          |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon UPS-1000LE   | 1 309,6            | 1768                  | 221       | 1                           | 0,7                     |                                     | ~160-276/-36 (3 АКБ)                             | 220±3%              | ні         | 150х220х420         | 7,5       |    |
| Luxeon UPS-2000LE   | 2 118,5            | 2860                  | 357,5     | 2                           | 1,4                     |                                     | ~160-276/-96 (8 АКБ)                             | 220±3%              | ні         | 195х345х465         | 13,5      |   |
| Luxeon UPS-3000LE   | 2 465,2            | 3328                  | 416       | 3                           | 2,1                     |                                     | ~160-276/-96 (8 АКБ)                             | 220±3%              | ні         | 195х345х465         | 15,5      |   |
| Luxeon UPS-6000LE   | 6 163,0            | 8320                  | 1040      | 6                           | 4,2                     |                                     | ~160-276/-240 (20 АКБ)                           | 220±3%              | ні         | 260х570х720         | 35        |   |
| Luxeon UPS-10000LE  | 10 014,8           | 13520                 | 1690      | 10                          | 7                       |                                     | ~160-276/-240 (20 АКБ)                           | 220±3%              | ні         | 260х570х720         | 38        |   |
| <b>Джерело безперебійного живлення Вольт (On-Line, синусоїда, зовнішня АКБ), Україна (гарантія 24 місяці)</b>         |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| ИБП Вольт МАХ 300   | 700,0              | 980                   | 122,5     | 0,5                         | 0,3                     | 140-275                             | -12 (1 АКБ)                                      | 220±7%              | так        | 260х160х115         | 5         |   |
| <b>Акумулятори Luxeon герметичні необслуговуючі (GEL), Китай (гарантія 12 місяців)</b>                                |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| LUXEON LX 645   | 53,3               | 64                    | 8         | 4,5Ач                       |                         |                                     |  | -6                  | ні         | 100х90х70           | 1,4       |  |
| LUXEON LX 670   | 70,0               | 84                    | 10,5      | 7,0Ач                       |                         |                                     |  | -6                  | ні         | 150х110х65          | 2         |   |
| Luxeon LX1272   | 112,7              | 135,2                 | 16,9      | 7,2Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 150х110х65          | 2         |   |
| Luxeon LX1290   | 156,0              | 187,2                 | 23,4      | 9Ач                         |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 150х110х65          | 2         |   |
| Luxeon LX12120  | 216,7              | 260                   | 32,5      | 12Ач                        |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 150х100х95          | 3,5       |  |
| <b>Акумулятори Luxeon герметичні необслуговуючі (AGM-GEL), Китай (гарантія 12 місяців)</b>                            |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| LUXEON LX 12200MG   | 390,0              | 468                   | 58,5      | 20Ач                        |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 180х165х75          | 6         |  |
| Luxeon LX12-65MG  | 1 213,3            | 1456                  | 182       | 65Ач                        |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 350х180х170         | 21        |   |
| Luxeon LX12-100MG   | 1 733,3            | 2080                  | 260       | 100Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 330х220х170         | 30        |   |
| Luxeon LX12-105FMG  | 1 820,0            | 2184                  | 273       | 105Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 110х240х510         | 32,5      |   |
| <b>Акумулятори Luxeon герметичні необслуговуючі (GEL), Китай (гарантія 12 місяців)</b>                                |                    |                       |           |                             |                         |                                     |  |                     |            |                     |           |   |
| Luxeon LX12260G   | 520,0              | 624                   | 78        | 26Ач                        |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 165х125х175         | 8,1       |  |
| Luxeon LX12-60G   | 1 473,3            | 1768                  | 221       | 60Ач                        |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 260х210х170         | 20,5      |   |
| Luxeon LX12-100G  | 2 296,7            | 2756                  | 344,5     | 100Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 330х215х170         | 29,5      |   |
| Luxeon LX12-120G  | 2 340,0            | 2808                  | 351       | 120Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 410х220х175         | 35        |   |
| Luxeon LX12-200G  | 4 333,3            | 5200                  | 650       | 200Ач                       |                         |                                     |  | -12                 | ні         | 520х220х240         | 60        |   |